

JARDIN

MAISON EXTÉRIEUR

# Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs



## 1. DÉFINITION

Gel à action rapide, qui permet de rétablir la couleur initiale du bois. Contient de l'acide oxalique. Idéal pour le dégrisage d'un bois terni avant d'y appliquer une finition (**Xyladecor Huile de Teck**, **Xyladecor Lasure Bois de Terrasses**, etc.).

### Domaine d'application

Particulièrement adapté pour éliminer le grisaillement de mobilier en teck ou de planches de terrasses en bangkirai ainsi que de toute surface grisailée, avant traitement.

### Teintes

Incolore.

### Emballages

1l et 2,5l

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

## 3. MISE EN ŒUVRE

Appliquer le produit généreusement à la brosse. Laisser agir pendant un quart d'heure. Rincer les surfaces traitées à l'eau à l'aide d'une éponge abrasive (type Spontex de 3M). Celle-ci permet d'éliminer le grisaillement de façon homogène.

Si le rinçage se fait à la haute pression, limiter la pression afin d'éviter d'endommager la structure du bois.

Dans le cas d'un grisaillement profond, le traitement peut être répété. Laisser sécher suffisamment longtemps avant d'appliquer une finition type **Xyladecor Huile de Teck**, **Huile de Teck Waterproof**, **Huile pour Bangkirai**, **Bangkirai Antidérapant**, **Lasure pour Meubles de Jardin**, **Lasure Bois de Terrasses**.

### Rendement

Effectuer une surface d'essai.

### Temps de séchage

Laisser sécher minimum 4 h à 20°C avant de retraiter le support.

### Densité

Ca. 1,05 kg/l.

### Aspect

Incolore.

## 4. SÉCURITÉ

### Sécurité

Utiliser des gants et lunettes de sécurité à l'application. Le produit possède un caractère acide. Il peut occasionner des irritations de la peau.

Dans le cas d'un contact accidentel, rincer abondamment à l'eau.

N'utiliser le produit qu'à l'extérieur.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)



**AkzoNobel**