

JARDIN

MAISON INTÉRIEUR

Xyladecor Huile de Teck



1. DESCRIPTION

Huile de finition naturelle, en phase solvantée, pour le traitement de meubles en teck. Enrichit la beauté naturelle du bois et remplace les huiles naturelles dans le bois terni. Contient de l'huile végétale. Contribue également au maintien de la couleur naturelle et initiale de meubles neufs.

Domaine d'application

Pour un usage intérieur et extérieur. Idéal pour les meubles de jardin en teck. Accentue et rafraîchit la beauté naturelle du bois. Remplace les huiles naturelles dans le bois terni. Pénètre en profondeur et est résistant aux intempéries.

Teintes

Naturel.

Emballage

0,5l; 1l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Éliminer impuretés et graisse à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer à l'eau et laisser sécher. Appliquer généreusement une couche de **Xyladecor Huile de Teck** au pinceau. Essuyer après 15 minutes à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer si nécessaire une deuxième couche de la même façon. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

Bois terni

Éliminer impuretés et graisse à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** et rincer à l'eau. Utiliser le **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs** pour redonner la couleur originale au bois. Bien rincer à l'eau et laisser sécher. Poncer légèrement le bois pour obtenir une surface lisse et dépolir. Appliquer 1 couche de **Xyladecor Huile de Teck** au pinceau. Essuyer après 15 minutes à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer une deuxième couche de la même façon. Dans le cas de bois terni plusieurs couches peuvent être nécessaires. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

3. MODE D'APPLICATION

Application au pinceau ou à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Plonger les chiffons utilisés dans de l'eau ou conserver dans un emballage métallique fermé.

Rendement

Max. 25m²/litre/couche.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 15 min.

Recouvrable: 16 h.

Mise en service: 24 h.

Densité

Ca. 0,87 kg/l.

Aspect

Mat.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Éviter de déverser dans l'environnement.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel