

JARDIN

MAISON INTÉRIEUR

Xyladecor

Huile de Teck Waterproof



1. DESCRIPTION

Huile protectrice naturelle en phase solvantée pour le traitement du bois de teck. Contient plus de cire pour une résistance optimale contre l'eau de pluie. Enrichit la beauté naturelle du bois et remplace les huiles naturelles dans le bois terni. Protection idéale du teck contre les intempéries. Contient de l'huile végétale. Contribue également au maintien de la couleur naturelle et initiale de meubles neufs.

Domaine d'application

Pour le traitement du teck, neuf ou terni, intérieur ou extérieur. Remplace les huiles naturelles dans le bois terni. L'application régulière contribue à prévenir le grisaillement du bois et à conserver la couleur originale du meuble. Convient également pour le traitement de meubles de jardin, assemblés en d'autres essences.

Teintes

Naturel.

Emballage

1l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Bois neuf

Éliminer impuretés et graisse à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer à l'eau et laisser sécher. Appliquer 1 couche de **Xyladecor Huile de Teck Waterproof** au pinceau. Essuyer après 15 minutes à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer si nécessaire une deuxième couche de la même façon. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

Bois terni

Éliminer graisse et impuretés à l'aide du **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs** et rincer à l'eau. Dégriser le bois à l'aide du **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs** afin de lui redonner sa couleur originale. Rincer à l'eau et laisser sécher. Poncer légèrement le bois pour obtenir une surface lisse et dépoussiérer. Appliquer 1 couche de **Xyladecor Huile de Teck Waterproof** au pinceau. Essuyer après 15 minutes à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Appliquer une deuxième couche de la même façon. Dans le cas de bois terni plusieurs couches peuvent être nécessaires. Bien laisser sécher le meuble avant remise en service.

3. MODE D'APPLICATION

Application au pinceau ou à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel au white spirit.

Plonger les chiffons utilisés dans l'eau ou conserver les dans un emballage métallique fermé.

Rendement

Max. 25 m²/litre/couche.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 15 min.

Recouvrable: 16 h.

Mise en service: 24 h.

Densité

Ca. 0,87 kg/l.

Aspect

Mat.

4. SÉCURITÉ

Sécurité

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Éviter de déverser dans l'environnement.

La présente notice, datée août 2010, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be



AkzoNobel