

Lasure Bois de Jardin Waterproof

JARDIN



1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois très durable à base d'eau, spécialement développé pour le traitement du bois de jardin. Contient 10x plus de cire que les lasures bois de jardin classiques ce qui le rend plus hydrofuge.

Domaine d'application

Idéal pour protéger le bois de jardin, les clôtures, les grillages, les carports, etc. contre les intempéries. Adapté pour du bois non lissé ou bois raboté grossièrement. Pour l'extérieur.

Caractéristiques

- ✓ Protection extrême contre les intempéries
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Enrichi en cire
- ✓ Respirant
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Faible odeur



Aspect

Mat.

Teintes

Chêne clair, Chêne rustique, Noir et Gris Crépuscule.

Emballage

5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être propre et sec.

Bois neuf et bois traité en bon état

Dégraissier avec un diluant synthétique, poncer et dépoussiérer.

Protégez votre bois des insectes, des moisissures et de la pourriture avec un produit de préparation approprié de Xyladecor.

Appliquer 2 couches de Xyladecor Lasure Bois de Jardin Waterproof.

Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes jusqu'au bois nu. Traiter comme un bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi.

Bien mélanger avant et pendant l'utilisation.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil.

Appliquer le produit avec un pinceau large à soies longues en direction du fil du bois.

Rendement

Max. 9 m²/litre/couche, en fonction de la porosité et la rugosité du support.

Séchage

A 20°C et 60% H.R.: hors poussière: 1 h et recouvrable: 4 h.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après utilisation, retirer le maximum de produit de la brosse avant de la nettoyer à l'eau tiède et au savon.

Conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation. Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be