

JARDIN

# Lasure Bois de Terrasses



## 1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois, légèrement filmogène, teinté, en phase solvantée à base de résines Alkydes. Spécialement destiné au traitement des terrasses réalisés en tous types de bois dur tels que teck, bangkirai, iroko, merbau, etc. Protège le bois contre les intempéries, les UV, évite le grisaillement, est perméable à la vapeur d'eau, hydrofuge et ne s'écaille pas.

### Domaine d'application

Spécialement développé pour la protection de terrasses en bois.  
Peut être appliqué sur des bois durs (bangkirai, ipé,...) et tendres (cèdre,...).

### Caractéristiques

- ✓ Embellit et protège tous les bois de terrasses
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Retarde le grisaillement
- ✓ Protège contre l'eau de pluie stagnante
- ✓ Bonne pénétration
- ✓ La structure et le dessin du bois restent visibles



### Aspect

Satin

### Teintes

Bangkirai.

### Emballage

2,5l

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le support doit être propre et sec.

### Bois neuf

Nettoyer et rincer, poncer et dépoussiérer.

### Bois traité en bon état

Dépoussiérer et enlever les saletés non adhérentes. Nettoyer avec **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer et laisser sécher. Poncer et dépoussiérer.

#### Bois non traité soumis aux intempéries

Enlever la poussière et les saletés non adhérentes. Nettoyer avec **Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs**. Rincer et laisser sécher. Ensuite dégriser avec **Xyladecor Dégriseur pour tous Bois Extérieurs**. Rincez à nouveau et laissez sécher. Poncer et dépoussiérer.

#### Bois traité en mauvais état

Enlever toutes les couches non adhérentes jusqu'au bois nu et continuer à traiter comme du bois non traité.

### 3. MODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à 25 °C, par temps humide ou en plein soleil. Appliquer **Xyladecor Lasure Bois de Terrasse** à l'aide d'une brosse à poils longs en 2 à 3 couches régulières dans le sens des veines du bois. Appliquer une couche d'entretien annuellement sur bois fortement exposé.

#### Rendement

15 m<sup>2</sup>/litre/couche. Le rendement dépend également de l'absorption du type de bois.  
2,5 l = 37,5 m<sup>2</sup>/couche.

#### Séchage

A 20°C et 60% H.R.: hors poussière: 5 heures et recouvrable: après 18 heures minimum.  
Attendre 2 à 3 jours avant d'utiliser de façon intensive.

### 4. NETTOYAGE ET CONSERVATION

#### Nettoyage

Après utilisation, éliminer un maximum de produit du pinceau, nettoyer le ensuite au white spirit ou Polyfilla Nettoyant pour Pinceaux.

#### Conservation

Bien refermer l'emballage après emploi.  
Conserver dans un endroit frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1 juin 2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 , B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)