

Vernis Yacht

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Vernis bateau extra imperméable en phase solvantée. Disponible : Satin et Brillant.
Système 2 en 1 : couche de fond et couche de finition "tout en un".

Domaine d'application

Idéal pour le traitement des bateaux en bois (au-dessus de la ligne de flottaison), des portes, châssis, portes de garages, volets, meubles de jardin,....

Peut également être appliqué sur d'anciens vernis en bon état moyennant une bonne préparation du support.

Caractéristiques

Procure un aspect lisse. Durable et résistant aux griffes.
Résistant aux intempéries, imperméabilise et protège des UV.

Aspect

Satin et Brillant.

Teintes

Incolore.

Emballages

0,25l, 0,75l et 2,5l

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec, sain et exempt de graisse. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Dégraissage, ponçage et dépoussiérage

Appliquer une première couche de Vernis Yacht.

Poncer légèrement et dépoussiérer.

Appliquer au minimum trois couches de Vernis Yacht.

Attendre 24 heures entre l'application des différentes couches.

Si le temps de séchage entre les couches dépasse les 72h, un ponçage léger est nécessaire.

Bois verni en bon état

Ponçage convenable des couches de vernis existantes.
Appliquer au minimum trois couches de Vernis Yacht.

Bois verni en mauvais état ou bois peint

Éliminer toutes les anciennes couches de vernis ou de peinture jusqu'au bois, par ponçage ou par décapage. Traiter comme un support en bois neuf.

3. MODE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi. Ne pas ou insuffisamment mélanger le vernis peut conduire à des différences de brillance (embus). Application à la brosse et au rouleau.
Prêt à l'emploi.
Nettoyage du matériel au white spirit.

Rendement

12 m²/l par couche, en fonction de la porosité du bois.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:

Hors poussière: 4 h.

Recouvrable: 24 h.

4. NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage

Après application, enlever le plus possible le produit des outils et rincer au white spirit ou Polyfilla Nettoyant pour Pinceaux.

Stockage

Bien refermer l'emballage après emploi. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Conserver le produit à l'abri du gel et le plus possible à température ambiante.

La présente notice, datée 22-10-2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be