

JARDIN

# Lasure Bois de Jardin Spray



## 1. DESCRIPTION

Produit de protection du bois décoratif, pulvérisable et à base d'eau. Spécialement développé pour traiter le bois de jardin avec un pistolet à peinture. Application rapide avec un minimum d'efforts : 1 m<sup>2</sup> peut être pulvérisé en moins d'une minute.

### Domaine d'application

Tout bois de jardin.

Idéal pour le traitement des écrans de jardin, bois de jardin, poteaux, clôtures, pergolas, ... Adapté pour du bois non lissé ou du bois raboté grossièrement.

### Caractéristiques

Application facile et rapide avec un pistolet de peinture. Même dans les endroits difficiles d'accès, nul besoin d'utiliser un pinceau.

Convient comme première couche et comme couche d'entretien pour le bois déjà traité.

Séchage rapide, peu odorant, décoratif, respirant. Ne s'écaille pas.

Imperméable après séchage. Protège durablement le bois contre la pluie et les rayons du soleil.

Inoffensif pour les plantes et les animaux.

### Aspect

Satiné.

### Teintes



White Wash



Grey Wash



Chêne clair



Chêne forêt



Vert forêt

### Emballage

5l.

## 2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Pour éviter que le brouillard de pulvérisation ne se dépose sur des objets à proximité : travailler par temps non venteux et recouvrir les objets, les plates, le sol,.. présents à proximité. Le bois doit être sec et sain et exempt de poussières, d'algues, de mousses, de moisissures.

### Bois nouveau, non traité

La surface du bois à traiter doit être propre et saine.  
Appliquer 1 à 2 couches de Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray.

### Bois déjà traité en bon état

Nettoyer le support à la brosse ou par nettoyage haute-pression, éventuellement en combinaison avec le Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs.  
Appliquer 1 à 2 couches de Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray.

### Bois déjà traité en mauvais état

Éliminer toutes les couches existantes par ponçage. Nettoyer en profondeur avec le Xyladecor Décrassant pour tous Bois Extérieurs. Traiter le bois attaqué localement avec 1 couche de Xyladecor Combi BP. Appliquer 1 à 2 couches de Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray.

## 3. MODE D'APPLICATION

Appliquer à l'aide d'un pistolet peinture. Assembler le pistolet peinture comme cela est indiqué dans le manuel. Bien agiter le Xyladecor Lasure Bois de Jardin Spray et verser dans le pistolet peinture. Pour obtenir un bon résultat, travailler avec la buse à 30 cm de la surface à traiter. En principe, une couche suffit. Dans le cas d'un résultat inégal, appliquer immédiatement une deuxième couche après 4 heures de séchage. Ne pas utiliser le produit en dessous de 10°C. Prêt à l'emploi. Nettoyage du matériel et du pulvérisateur à l'eau.

### Rendement

Max. 5 m<sup>2</sup>/litre/couche (en fonction de l'essence de bois et de l'absorption).

### Séchage

A 20°C et 60% H.R.:  
Hors poussière: 30 min.  
Recouvrable: 4 h.

## 4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

### Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Porter des gants appropriés et des lunettes de protection. Pour éviter que le brouillard de pulvérisation ne se dépose sur des objets à proximité : travailler par temps non venteux et recouvrir les objets, les plates, le sol,.. présents à proximité.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010).

### Conservation

Conserver le produit à l'abri du gel et à température ambiante le plus que possible.

La présente notice, datée 28 février 2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.xyladecor.be](http://www.xyladecor.be)