

Primer Clear Extra

MAISON EXTÉRIEUR



1. DESCRIPTION

Primer incolore en phase aqueuse. Protège le bois préventivement et durablement contre les moisissures (spécifiquement le bleuissement) et la pourriture.

Domaine d'application

Indiqué pour toutes les essences de bois. Idéal pour des supports neufs ou non encore traités : châssis, portes, clôtures, bardages de façades, gouttières, et autres menuiseries extérieures.

Ne pas utiliser par temps de pluie ou sur du bois en contact direct avec le sol ou des eaux souterraines.

Caractéristiques

Pénètre dans le bois en profondeur. Protection active contre les moisissures. Protège la menuiserie extérieure stable contre les intempéries. Faible en odeur.

Efficacité prouvée conformément au Règlement (UE) n° 528/2012 pour produits biocides.

Teinte

Incolore.

Emballage

0,75l ; 2,5l en 5l.

2. SUPPORTS / SYSTÈMES

Le bois doit être sec et sain. Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla.

Bois non traité

Dégraissage, ponçage fin, dépoussiérage.

Appliquer 1 à 2 couches de Xyladecor Primer Clear Extra.

Après séchage, complet, terminer avec une lasure pour bois Xyladecor,...

Bois lasuré, verni ou bois peint

Éliminer complètement le traitement existant jusqu'au bois nu.

Traiter comme bois non traité.

3. MODE D'APPLICATION

Bien remuer avant l'emploi.
Brosse et rouleau.
Produit prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

5 m²/l par couche.
Le rendement dépend de la porosité du support.

Temps de séchage

A 20°C et 60% H.R.:
Recouvrable: 24 h

4. SÉCURITÉ ET STOCKAGE

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Substances actives

Propiconazole.
IPBC.

Stockage

Après l'emploi, bien refermer l'emballage. Conserver au frais et à l'abri du gel.

La présente notice, datée 28 février 2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000.
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be