

Tuinhoutbeits Carboplus

TUIN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Beschermend houtverfraaiingsproduct op solventbasis. Een **milieuvriendelijk** alternatief voor carbolineum, behoudt de kleur langer en heeft een milde geur.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuwe of met carbolineum behandelde bielzen in tuinen, langs paden en terrassen. Eveneens geschikt voor hekken, schuttingen, afsluitingen, pergola's, enz. Frist dof geworden bielzen en palen op en beschermt ze tegen weersinvloeden. Voor buiten.

Eigenschappen

- ✓ Milieuvriendelijk alternatief voor carbolineum
- ✓ Langdurige bescherming
- ✓ Uitstekend kleurbehoud

Aspect

Zijdeglans

Kleur

Donkerbruin.

Verpakkingen

1L, 2,5L en 5L (4 + 1L GRATIS)



2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof, mos en los vuil verwijderen. Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen. Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.

Op nieuwe bielzen 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits Carboplus aanbrengen. Voor reeds met carbolineum behandelde bielzen, volstaat meestal 1 laag.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Slecht hechtende verf- of beitslagen verwijderen. Verder behandelen zoals nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik. Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C of boven 25 °C, bij vochtig weer of in de volle zon.
Xyladecor Tuinhoutbeits Carboplus met een brede, langharige borstel aanbrengen.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

Max. 15 m²/liter/laag. Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 5u en overschilderbaar: 16u.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zoveel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 4 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be