

Tuinhoutbeits Waterproof



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Extra duurzaam houtbeschermingsproduct op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van tuinhout. Bevat 10x meer was dan gewone tuinhoutbeitsen en maakt daardoor het behandelde oppervlak beter waterafstotend en voorkomt het indringen van water in de ondergrond.

Toepassingsgebied

Ideaal om tuinhout, schuttingen, hekwerk, carports, afsluitingen e.a. langdurig tegen weersinvloeden te beschermen. Geschikt voor ruw en ongeschaafd tuinhout. Voor buiten

Eigenschappen

- ✓ Extreem weersbestendig
- ✓ Snelle droging
- ✓ Verrijkt met wax
- ✓ Ademend
- ✓ Gebruiksvriendelijk
- ✓ Geurloos



Aspect

Mat.

Kleur

Rustieke eik, Lichte eik, Zwart en Schemergrijs.

Verpakking

5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De ondergrond moet zuiver en droog zijn.

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.

Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor. Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits Waterproof.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar. Voor en tijdens gebruik goed omroeren.

Gelijkmatig aanbrengen met een borstel in de richting van de houtnerf.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Niet geschikt voor spuitapplicatie.

Rendement

Max. 9 m²/liter/laag, in functie van de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog: 1 h en overschilderbaar: 4 h.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Postbus 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be