

TUIN

Tuinmeubelbeits



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Licht filmvormend gekleurd houtbeschermingsproduct op basis van alkydharsen, speciaal ontwikkeld voor de behandeling van tuinmeubilair.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten tuinmeubilair, bloembakken, houten buitendecoratie, ... Geschikt voor het behandelen van teakhout, eucalyptus en andere. Ook toepasbaar op zachte houtsoorten. Voor buiten.

Eigenschappen

- ✓ Beschermt tegen de weersinvloeden
- ✓ Vertraagt de vergrijzing van het hout en beschermt tegen de invloeden van regenwater.
- ✓ Goed indringend vermogen en schilfert niet af.
- ✓ Laat de houttekening en houtstructuur zichtbaar.



Aspect

Zijdeglans

Kleur

Opaal wit, Naturel, Teak en Bangkirai.

Verpakking

1l.

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

De ondergrond moet zuiver en droog zijn.

Nieuw hout en reeds behandeld hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.

Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.

Aanbrengen van 2 à 3 lagen Xyladecor Tuinmeubelbeits.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.

Behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar, niet verdunnen. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10 °C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Xyladecor Tuinmeubelbeits met een langharige borstel aanbrengen in 2 à 3 gelijkmatige lagen in de richting van de houtstructuur. Intensief gebruikte oppervlakken jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat.

Rendement

14 m²/l per laag, afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog : 5 h en overschilderbaar: na minstens 18 h.

2 tot 3 dagen wachten voor intensief gebruik.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of Polyfilla Borstelreiniger te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 juni 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be