

Tuinhuis

TUIN



1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Een transparante matte houtbeits op waterbasis, voor een duurzame bescherming van tuinhuizen of houten chalets.

Toepassingsgebied

Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten tuinhuisjes en chalets. Voor buiten.

Eigenschappen

- ✓ Bestand tegen weersinvloeden en UV-stralen.
- ✓ Intense kleur, duurzame bescherming.
- ✓ Beschermt tegen schimmel en groenaanslag.
- ✓ Vochtregulerend, schilfert niet af en gemakkelijk aan te brengen.

Voor een optimale bescherming tegen UV-stralen, Xyladecor Tuinhuis Kleurloos enkel gebruiken als onderhoudslaag op gekleurde beitslagen en niet rechtstreeks op onbehandeld hout.

Aspect - glansgraad

Mat transparant.

Kleuren

Kleurloos, Den, Lichte eik, Naturel eik, Donkere eik, Teak, Mahonie, Notenhout, Palissander en Douglas.

Verpakkingen

0,75 l, 2,5 l en 2,5 l + 0,5 l (in sommige kleuren).

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Het hout moet zuiver, proper, droog en gezond zijn. Scheuren en gaten dichten met het geschikte product uit het Polyfilla assortiment.

Nieuw hout

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.

Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.

Aanbrengen van 2 à 3 lagen Xyladecor Tuinhuis.

Gebeitst hout in goede staat

Ontvetten met synthetische thinner, schuren en ontstoffen.

Bescherm je hout tegen insecten, schimmels en houtrot met een geschikt voorbereidingsproduct van Xyladecor.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhuis.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geveerd hout

Slecht hechtende verf- of beitslagen verwijderen tot op het kale hout
Verder behandelen zoals nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Grondig roeren voor en tijdens het gebruik.

Gelijkmatig aanbrengen met een (langharige) borstel.

Niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C of boven 25°C, bij vochtig weer of in de volle zon.

Rendement

± 14 m²/l per laag

Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort.

Droogtijd

Bij 20°C en 60% R.V.: stofdroog : na 1 uur en overschilderbaar: na 6 uur.

4. REINIGING EN BEWARING

Reiniging

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep te reinigen.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 25 maart 2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11

www.xyladecor.be