

Produktprofil

SILIKAT WANDFINISH



Tönservice
ab Werk

Die mineralische Wandfarbe für ein gesundes Wohnklima

Matte Dispersions-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im Wohn- und Gewerbebereich

- » hohes Deckvermögen
- » hoch diffusionsfähig und feuchtigkeitregulierend
- » homogenes Oberflächenbild
- » hervorragende Haftung durch Verkieselung
- » Nassabrieb-Klasse 2/Deckkraft-Klasse 2 (bei 7 m²)
- » besonders gut für mineralische Untergründe geeignet (Gipsuntergründe vorab grundieren)
- » schimmelwidrig durch natürliche Alkalität
- » lösemittelfrei und geruchsarm
- » weichmacherfrei und frei von foggingaktiven Substanzen
- » konservierungsmittelfrei nach VdL*
- » leicht zu verarbeiten



geprüft in weiß

Farbtöne:	weiß und in Tausenden von Farbtönen
Packungsgrößen:	1 l, 5 l und 12,5 l
Abtönen:	über den Herbol-ColorService in Tausenden von Farbtönen und Tönservice ab Werk (BFS-Merkblatt Nr. 25 beachten)
Glanzgrad:	stumpfmatt < 1 GU im 85 Grad Winkel; je nach Farbton kann der Glanzgrad variieren
Verbrauch:	ca. 100-230 ml/m ² pro Beschichtung
Werbemittel:	Prospekt 800524

* bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung als Farbton weiss und die ungetönte Basis. Durch die Zugabe von Tönkonzentratoren werden geringe Mengen an Konservierungsmitteln in das Produkt gebracht.