

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa  
Rue G. Levis 2  
1800 Vilvorde  
Tél : (0032) (0)2/2542211  
Info : (0032) (0)800/32000

# Dulux



## MUR & PLAFOND SATIN

### 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Information produit</b>   | Dulux Mur & Plafond Satin est une peinture murale de haute qualité, très durable et lavable pour murs intérieurs et plafonds, avec finition satinée. Facile d'entretien. Ne convient pas dans des endroits humides, comme cuisines et salles de bain. |
| <b>Domaine d'application</b> | Ciment, béton, brique, plâtre, boiserie après application d'un primer approprié<br>Pour grandes espaces.<br>Papier peint (Faire un test au préalable)   |
| <b>Composition</b>           | Pigment : Résiste à la lumière et aux alcalis, exempt de plomb.<br>Nature : Emulsion copolymère PVA.<br>Solvant : Eau.  |

### 2. CARACTERISTIQUES FYSIQUE

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Caractéristiques du film</b> | Résistance à la chaleur: Ne pas appliquer sur des surfaces à chauffer, comme des radiateurs.<br>Résistance à l'eau: Résiste au degré d'humidité intérieure normale et au lavage. Dans les endroits humides, la peinture Cuisine et Salle de Bain de Dulux est conseillée.<br>Résistance chimique: Résistance modérée contre les sels dans le nouveau plâtre ou surfaces semblables. |
|---------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Séchage                | <p>Une couche d'une épaisseur standard:<br/>         Sec au toucher : Dépendant de température et degré d'humidité.<br/>         Recouvrable : 2 à 4 heures.<br/>         Les temps de séchage peuvent varier selon la température et le degré d'humidité.</p>  |
| Couleur(s)             | <p>Blanc<br/>         Aspect : Satiné</p>   |
| Conditionnement        | 10 L.   |
| Extrait sec            | Blanc : environ 40 % nominal  |
| Point éclair           | Pas applicable.   |
| <b>3. PREPARATION</b>  |   |
| Préparation du support | <p><u>Nouveaux murs et plafonds</u> :<br/>         La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse.<br/>         Appliquer une première couche diluée de 10 à 20 % de Dulux Mur &amp; Plafond Satin sur fonds absorbants.<br/> <u>Murs et plafonds déjà peints</u> :<br/>         Nettoyer à l'eau et un détergent, rincer à l'eau pure et laisser sécher. Enlever la peinture mal adhérente, enduire avec le produit Polyfilla adéquat, poncer et dépoussiérer. Pour fonds poudreux, appliquer le Primer Plâtre et Plaques de plâtre<br/>         Laques brillantes ou satinées : poncer légèrement pour obtenir une meilleure adhérence. .</p> |
| Système                | <p>Appliquer le primer Dulux adéquat pour fonds neufs ou non traités.<br/>         Bien remuer avant l'emploi.<br/>         Couche intermédiaire: ne pas d'application.<br/>         Finition : 1 ou 2 couches de Dulux Mur &amp; Plafond Satin.</p>  |
| Application            | <p>Brosse, rouleau à poils demi-longs, pistelage. Pour fixer des supports neufs ou non traités, ajouter 1 mesure d'eau à 5 mesures de peinture.<br/> <u>Rouleau et brosse</u> :<br/>         Pour application normale, ne pas diluer plus que 1 mesure d'eau pour 10 mesures de peinture.<br/> <u>Pistolage</u> :<br/>         Convient à la plupart de matériel de pistelage.<br/>         - <b>Pistolage conventionnel</b> : Max 1 mesures d'eau pour 4 mesures de peinture.<br/>         - <b>Airless</b> : Pas nécessaire. Pression minimale: 140 kg/cm<sup>2</sup> et gicleur de 0.38 mm sous un angle de 65°.</p>   |
| Rendement              | Environ 14 m <sup>2</sup> par litre par couche selon la porosité du support.  |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Nettoyage du matériel</b> | A l'eau tout de suite après usage.  |
| <b>Conservation</b>          | 1 fine couche d'eau en surface de toute boîte entamée.  |
| <b>4. PRECAUTIONS</b>        |   |
|                              | <p>PRODUIT A BASE D'EAU<br/> Stocker à l'abri du gel.<br/> Durant application et séchage, maintenir les portes et les fenêtres ouvertes.<br/> Pendant l'application il est conseillé de protéger les yeux.<br/> Conserver le pot bien fermé et hors de portée des enfants.<br/> En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon, et faire appel à un médecin.<br/> Ne pas jeter les résidus dans l'évier ou l'égout.<br/> Protéger du froid et des températures extrêmes.<br/> Ne contient pas de plomb rajouté.</p> |

Les données du présent document sont le résultat de recherches méthodiques confirmées par la pratique et sont communiquées à titre indicatif. En raison de la grande diversité des applications, et des modes opératoires, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Nous vous référons d'autre part à nos conditions générales de vente.