

Dulux

Dulux Keuken & Badkamer Satin



Productomschrijving

Kwalitatieve muur-en plafond acrylaatverf op water basis. Speciaal ontwikkeld voor vochtige ruimtes.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Zeer gemakkelijk aan te brengen. Spat niet. Geurarm.

Bestand tegen condensatievocht en vetspatten. Veel duurzamer dan een normale verf en bestand tegen een regelmatig onderhoud. Zeer goed afwasbaar.

Aspect

Zijdeglans.

Kleuren

25 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie), waaronder ook wit.

Ook beschikbaar op mengmachine.

Verpakkingen

2.5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 à 13 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.

Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Dulux Colours Primer Mur & Plafond of Dulux Quick Drying Primer aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Dulux Protect Primer aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Dulux Protect Primer aanbrengen, zeker indien de ondergrond verpoedert. Voor niet verpoederende ondergronden, 1 laag Dulux Colours Primer Mur & Plafond of Dulux Quick Drying Primer aanbrengen.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen of van roet- of nicotine vlekken, 1 laag Dulux Protect Primer aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde delen (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Dulux Keuken & Badkamer.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.32.000
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.dulux.be