

AkzoNobel Paints Belgium sa/nv  
G. Levisstraat 2  
1800 Vilvoorde

Tel : (0032) (0)2/2542211



## GEVEL MONOLAAG

<b>Productinformatie :</b>	Hoogwaardige muurverf voor buiten, op waterbasis. 100 % acrylaat. Makkelijk te verwerken. Geschikt voor gebruik op de meeste gezonde, droge buitenmuren, zoals metselwerk, steen en baksteen, beton, cementbezettingen, nieuwe of bestaande crepi's, geschikt om te schilderen.
<b>Aspect :</b>	Mat
<b>Kleur :</b>	Wit, Strogeel, ecru, woestijnbeige, duifgrijs.
<b>Densiteit :</b>	1,34
<b>Vorbereiding :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Het oppervlak moet droog zijn.</li><li>- Reeds geschilderde oppervlakken goed reinigen</li><li>- Slecht hechtende delen verwijderen, grondig schuren en ontstoffen</li><li>- Mos en/of algen behandelen met een geschikt antimosmiddel</li><li>- Voor nieuwe ondergronden, een geschikte primer voor buitenmuren aanbrengen, of een eerste laag Dulux Gevel, tot max. 20% verdund</li><li>- Poederige oppervlakken (al dan niet geschilderd) behandelen met een geschikt fixeermiddel</li></ul>

<b>Toepassing :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondig roeren voor gebruik</li> <li>- 1 laag volstaat meestal</li> <li>- Gebruiksklaar : niet verdunnen</li> <li>- Materiaal : langharige verfrol (12 – 15 – 18 mm)</li> <li>- Aanbrengen bij temperaturen tussen 5 en 25°C</li> <li>- Niet aanbrengen bij hevige wind, grote hitte of bij kans op regen.</li> <li>- Droogtijd bij 20° C: duimdroog na 30 minuten</li> <li>- Weerstaat aan regenbuien na amper 30 minuten</li> </ul>
<b>Rendement :</b>	+/- 10m <sup>2</sup> per liter per laag, afhankelijk van de poreusheid en het reliëf van de ondergrond.
<b>Reiniging van het materiaal:</b>	Water
<b>Voordelen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monolaag : goede dekking in 1 laag</li> <li>- Zeer grote weerstand tegen weersomstandigheden en vuilaanslag</li> <li>- Weerstaat aan regenbuien na amper 30 minuten</li> <li>- Anti UV : vergeelt niet</li> <li>- Microporeuse film; zelfreinigend</li> <li>- Reukarm</li> <li>- Makkelijk aan te brengen</li> <li>- Tot 15 jaar bescherming</li> <li>- Weerstaat aan extreme omstandigheden: storm, zeewind en zoute lucht, pollutie, felle zon</li> </ul>
<b>Verpakking :</b>	5 L
<b>Voorzorgsmaatregelen :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Product enkel voor gebruik buiten.</li> <li>- Contact met ogen en huid vermijden.</li> <li>- Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.</li> <li>- Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep.</li> <li>- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.</li> <li>- Buiten bereik van kinderen bewaren.</li> <li>- Afval niet in de gootsteen werpen.</li> <li>- Koel en vorstvrij bewaren</li> </ul>

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het product kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.

De gegevens die in het document voorkomen zijn het resultaat van methodische opzoekingen die door de praktijk bevestigd werden. Ze worden slechts als richtlijnen aangegeven. Gezien de grote verscheidenheid van de toepassingen en van de wijze waarop het produkt kan aangebracht worden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden; wij verwijzen hier naar onze algemene verkoopvoorwaarden.